Ficha técnica

Aquacryl

02VZ800

Revisão: janeiro 2022

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Verniz aquoso baseado numa resina acrílica. Tem excelente aderência, dureza e flexibilidade.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	Formulado especialmente para envernizar betão, pedra e balaústres.
PROPRIEDADES	Excelente aderência Excelente dureza Boa flexibilidade Secagem rápida Elevado brilho
CARATERÍSTICAS FÍSICAS	**Cor:** Incolor e cores [(a)] **Acabamento** (NP EN ISO 2813:2016): Brilhante (opção mate) **Tempos de secagem[(a)]** **Superficial:** 1 hora **Entre demãos:** 4 a 24 horas (a) Consultar o nosso catálogo de cores (b) Verificar condições de aplicação.
CARATERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	**Preparação de superfície recomendada** *Superfícies já envernizadas*: remover todo o envernizamento anterior, escovando e limpando, de modo a eliminar poeiras e gorduras. *Superfícies novas*: A superfície deve apresentar-se seca, isenta de gorduras, poeiras e outros contaminantes. De seguida, efetuar uma lavagem com água limpa (ao aplicar em superfícies novas ter em conta a diluição do produto). *Suportes contaminados com fungos e algas*: Efetuar tratamento prévio com **PAPAFUNGOS S, Refª 02DV500**. A aplicação do Verniz Aquacryl sobre tinta, reforça-lhe substancialmente a resistência à lavagem e ao choque, transformando assim, uma tinta normal numa tinta com características idênticas a um esmalte. **(Nota:** Antes da utilização do produto mencionado, consultar a respetiva ficha técnica). **Esquema de pintura recomendado** Aplicação de duas ou três demãos. Diluir em 20% com água a primeira demão e 5 a 10% nas restantes. Para balaústres diluir a 50% a primeira demão. Este esquema pode depender da superfície e da absorção desta, bem como das condições de aplicação. **Limpeza dos materiais utilizados** A limpeza dos equipamentos utilizados na aplicação deverá ser feita com água.
RENDIMENTO TEÓRICO	13 a 23 m^2/litro por demão, dependendo da superfície e condições de aplicação.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	Não é aconselhado a sua aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C ou superior a 35°C, nem quando estiver uma humidade relativa superior a 80%.

Esta informação técnica substitui todas as versões anteriores e aconselha-se a sua verificação frequente. A Ecopaint assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações contidas nas respetivas fichas técnicas, mas, como não nos é possível controlar as condições de aplicação, estas são dadas sem garantia. Assim, as reclamações apenas serão aceites relativamente a não conformidades com a nota de encomenda ou a defeitos de fabrico.

Ecopaint S.A. - Zona Industrial Casal dos Frades lote 96 2435-661 Ourém, Portugal, Telf: 249544551 Ourém, email: geral@profitinta.pt,
site:https://www.novindustria.pt/PT/empresas-ecopaint

	Ter em atenção as condições do suporte, isto é, não efetuar a aplicação quando este estiver muito frio ou muito quente, ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares.
PROCESSOS DE APLICAÇÃO	Trincha ou pistola "Airless".
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas em condições normais de temperatura e humidade, evitando exposições excessivas de frio e calor. **(Nota:** Uma vez aberta, mesmo sem utilização, não se garante a duração mencionada).
FORMAS DE FORNECIMENTO	Embalagens plásticas de 1, 5 e 15 litros.
HIGIENE E SEGURANÇA	Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. Poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. Manter fora do alcance das crianças. Não contaminar a água e o solo com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente. Recomenda-se a consulta da **Ficha de Dados de Segurança** do produto.

Esta informação técnica substitui todas as versões anteriores e aconselha-se a sua verificação frequente. A Ecopaint assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações contidas nas respetivas fichas técnicas, mas, como não nos é possível controlar as condições de aplicação, estas são dadas sem garantia. Assim, as reclamações apenas serão aceites relativamente a não conformidades com a nota de encomenda ou a defeitos de fabrico.

Ecopaint S.A. - Zona Industrial Casal dos Frades lote 96 2435-661 Ourém, Portugal, Telf: 249544551 Ourém, email: geral@profitinta.pt,
site:https://www.novindustria.pt/PT/empresas-ecopaint