



Dimulestanque

02MB100

Revisão: janeiro 2022

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Revestimento aquoso elástico para impermeabilização, formulado à base de emulsões acrílicas de grande flexibilidade e que lhe confere elevada elasticidade, mesmo a temperaturas baixas. As suas propriedades garantem total impermeabilidade à água e promovem uma elasticidade cujo alongamento atinge um valor 3 vezes superior ao seu comprimento em repouso.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	Destina-se a pinturas interiores e exteriores, em construção civil. Este produto é recomendado aplicar-se em: caleiras, terraços, tanques, floreiras, empenas de prédios, fundações de edifícios e tanques de água não potável.
PROPRIEDADES	Excelente opacidadeBoa resistência à tração Excelente aderência ao substrato Ótima resistência ao envelhecimento Boa resistência à lavagem e esfrega Boa resistência química e mecânica Película resistente ao desenvolvimento de algas e fungos
CARATERÍSTICAS FÍSICAS	Cor: Branco e cores ^(a) Acabamento: Brilhante Tempos de secagem^(b) Superficial: 2 a 3 horas Repintura: 4 a 16 horas (a) Consultar o nosso catálogo de cores (b) Verificar condições de aplicação.
CARATERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	Preparação de superfície recomendada Nota importante: O Dimulestanque deve ser aplicado com tempo seco, não se prevendo chuva nas 36 horas seguintes. A superfície a aplicar deverá estar limpa, isenta de gorduras, poeiras e outros contaminantes. <i>Superfícies novas:</i> Sob superfícies pulverulentas e friáveis, após escovagem, aplicar uma demão de ISOCRYLCOR, Refª 02IS200 ou PROFISOL Refª 03IS100. Sobre superfícies alcalinas, aplicar uma demão ECOLITE HP Refª 02IS700. Sobre gesso cartonado e estuque, aplicar uma demão de PRIMADUR Refª03PR300. <i>Superfícies anteriormente pintadas:</i> Remover a tinta velha não aderente, e refazer superfícies danificadas com PROBETÃO Refª 02AD100 e proceder com para superfícies novas. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de DIMULSOL Refª 02IS300. <i>Superfícies com algas e fungos:</i> tratar com PAPAFUNGOS S Refª 02DV500 seguido da aplicação de uma demão de PAPAFUNGOS I Refª02IS100 ou uma demão de ISOCRYLCOR, Refª 02IS200 ou uma demão de PROFISOL Refª 03IS100, dependendo do grau de contaminação. <i>Superfícies com manchas:</i> Limpeza da superfície seguida de uma demão de PAPAFUNGOS Refª02IS100. (Nota: Antes da utilização do produto mencionado, consultar a respetiva ficha técnica).



Dimulestanque

02MB100

Revisão: janeiro 2022

	Esquema de pintura recomendado <i>Superfícies verticais:</i> Aplicação de duas ou três demãos cruzadas, sem diluição. <i>Superfícies horizontais:</i> Na impermeabilização de terraços é necessário efetuar a aplicação de duas demãos do primário de aderência realizado com o produto Probetão. Após um período de cura nunca inferior a 3 dias, aplicar as demãos necessárias de Dimulestanque, para o caso de terraços transitáveis dever-se-á adicionar 20% de cimento Portland normal à demão final (terceira), ou seja 1,5Kg de cimento para meio balde de 15 litros de Dimulestanque. Esta mistura deve ser feita deitando lentamente o cimento sobre o Dimulestanque, sob agitação. Quando a homogeneização estiver completa, aplicar com rolo sobre a 2ª demão (depois de seca), de modo a obter uma espessura média de 0,2 mm. Este esquema pode depender da superfície e da absorção desta, bem como das condições de aplicação. Limpeza dos materiais utilizados A limpeza dos equipamentos utilizados na aplicação deverá ser feita com água.
RENDIMENTO TEÓRICO	Superfícies verticais: 3 m²/l/demão Superfícies horizontais: Terraços não transitáveis - 1 a 1,5 litros/m² Terraços transitáveis (tráfego humano) -1,75 a 2litros/m² (consumo previsto de cimento/m² será entre 40 a 50g).
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	Não é aconselhado a sua aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C ou superior a 35°C, nem quando estiver uma humidade relativa superior a 80%. Ter em atenção as condições do suporte, isto é, não efetuar a aplicação quando este estiver muito frio ou muito quente, ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares.
PROCESSOS DE APLICAÇÃO	Trincha ou rolo.
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas em condições normais de temperatura e humidade, evitando exposições excessivas de frio e calor. (Nota: Uma vez aberta, mesmo sem utilização, não se garante a duração mencionada).
FORMAS DE FORNECIMENTO	Embalagens plásticas de 1, 5 e 15 litros.
HIGIENE E SEGURANÇA	Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. Poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. Manter fora do alcance das crianças. Não contaminar a água e o solo com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente. Recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.