



IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Tinta plástica aquosa para superfícies de gesso cartonado e estuque, à base de emulsões acrílicas. Devido às suas propriedades, esta é uma excelente tinta para se aplicar diretamente em gesso cartonado ou estuque, sem a necessidade de isolante ou primário.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	Destina-se a pinturas interiores de gesso cartonado e estuque, em construção civil.
PROPRIEDADES	Excelente poder de cobertura Boa aplicabilidade Boa resistência à lavagem Boa retenção da cor Película resistente ao desenvolvimento de algas e fungos
CARATERÍSTICAS FÍSICAS	Cor: Branco e cores ^(a) Acabamento (NP EN ISO 2813:2016): Mate Tempos de secagem ^(a) Superficial: 1 hora Entre demãos: 3 a 16 horas (a) Consultar o nosso catálogo de cores (b) Verificar condições de aplicação.
CARATERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	Preparação de superfície recomendada Como se trata de uma tinta de aplicação direta não será necessário a aplicação de primário. Porém dever-se-á ter o máximo cuidado e garantir que a superfície a aplicar está limpa, isenta de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Esquema de pintura recomendado Aplicação de duas ou três demãos, devendo a 1ª demão ser diluída em 10% com água limpa e as restantes até um máximo de 5%. Este esquema pode depender da superfície e da absorção desta, bem como das condições de aplicação. Limpeza dos materiais utilizados A limpeza dos equipamentos utilizados na aplicação deverá ser feita com água.
RENDIMENTO TEÓRICO	10 m ² /litro por demão, dependendo da superfície e condições de aplicação.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	Não é aconselhado a sua aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C ou superior a 35°C, nem quando estiver uma humidade relativa superior a 80%. Ter em atenção as condições do suporte, isto é, não efetuar a aplicação quando este estiver muito frio ou muito quente, ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares.
PROCESSOS DE APLICAÇÃO	Trincha, rolo ou pistola "Airless".



ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas em condições normais de temperatura e humidade, evitando exposições excessivas de frio e calor. (Nota: Uma vez aberta, mesmo sem utilização, não se garante a duração mencionada).
FORMAS DE FORNECIMENTO	Embalagens plásticas de 1, 5 e 15 litros.
HIGIENE E SEGURANÇA	Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. Poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. Manter fora do alcance das crianças. Não contaminar a água e o solo com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente. Recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.